

PROVITI

L'EXPERTISE DE LA VIGNE À VOS CÔTÉS



FICHE RÉGLAGE : OUTIL ENTRETIEN DU SOL

BECHE ROULANTE

Type d'outil : outil à couteaux

Objectif : Travail superficiel de l'inter-rang

Type de sol : Sol avec couvert

Période : toutes saisons

AVANTAGES

Réglage très simple

Pas de production de semelle de labour

Peu de lissage

Peu de puissance nécessaire (outil mécanique sans hydraulique)

INCONVÉNIENTS

Pénétration difficile en sol sec et tassé

Bourrage si couvert trop développé

Angle d'attaque pas réglable sur tous les modèles



CARACTÉRISTIQUES

- Traction : **Enjambeur – Interligne**
- Palpeur : Non présent
- Type d'effacement : Non présent
- Débit d'huile (L/min) : Non présent
- Pression d'huile (bars) : Non présent
- Vitesse (km/h) : **4 à 8**
- Profondeur de travail (cm) : **2 à 10**
- Poids (kg) : **60 pour 1 rang**
- Prix outil (€) : **à partir de 2500 € la paire**



INFO +

Action des bêches roulantes permet de maîtriser le couvert végétal sans pour autant le détruire intégralement.

Qualité du travail dépend de la vitesse d'avancement et du couvert végétal



LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Profondeur de travail

Réglable avec l'angle des arbres de la bêche. Pour un travail efficace, une ouverture de l'angle supérieure à 15° est conseillée.



Graissage : toutes les 12h

Outils indispensables au réglage : clés plates de 17, 19, 22 et 24

Réglage : se fait à l'exploitation sur une surface plane, puis on adaptera après quelques rangs travaillés à chaque parcelle

Il n'existe pas de réglage universel !