

PROVITI

L'EXPERTISE DE LA VIGNE À VOS CÔTÉS



FICHE RÉGLAGE : OUTIL ENTRETIEN DU SOL

Bineuse inter-ceps - Aguilar

Type d'outil : lame bineuse hydraulique

Objectifs : passage inter-ceps

Type de sol : tout type de sol

Période : sortie d'hiver jusqu'à fermeture de la grappe

AVANTAGES

Le parallélogramme tout entier s'efface au déclenchement du palpeur et non juste la lame. Force de pénétration de l'outil, lui permettant d'agir même en sol compacté.

INCONVÉNIENTS

Attention particulière au palpeur et à l'encombrement de l'outil pendant son utilisation dans les rangs.

Nécessite une réserve hydraulique suffisante



CARACTÉRISTIQUES

- Outil actif hydraulique
- Vitesse (km/h) : 4-5
- Profondeur de travail (cm) : 2-5
- Consommation d'huile : 20 L/min par outil
- Prix outil (€) : à partir de 3400€ outil seul (cf. coût des fournitures)



INFO +

Possibilité d'ajouter des efface-traces sur une largeur plus importante que la roue de l'enjambeur pour corriger la trace de l'inter-ceps.



LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Montage

- ✓ L'inter-ceps est lourd et légèrement incliné ce qui ne facilite pas le montage et démontage de celui-ci (1h à 2 personnes)
- ✓ Possibilité de n'enlever que les lames (15 min)

Graissage

Nombreux points de graissages sur l'outils

Montage

Les efface-traces permettent d'éviter la formation de sillons favorisant l'érosion (voir photo ci-dessous)

